

2003 XL650V TRANSALP PRESSEINFORMATION

Vor 14 Jahren erstmals vorgestellt, ist dieses kultivierte Adventure Bike aus der europäischen Motorradszene einfach nicht mehr wegzudenken. Dass es in dieser Zeit keinen Deut an jugendlicher Frische eingebüßt hat, verdankt es einer konsequenten Modellpflege, die im Vorjahr in einer grundlegenden Überarbeitung gipfelte. So präsentiert sich mit der aktuellen Transalp 650 wieder einmal ein perfektes Motorrad für ein breites Einsatzspektrum, das vom effizienten Berufsverkehr über komfortable Touren bis hin zu forschenden Geländeausritten reicht. Ihre drei Farbstellungen verzichten bewusst auf aufwendige Grafik und lenken so den Blick auf die aerodynamischen Linien von Vollverkleidung und Tank.

Farben

- Mute Schwarz Metallic
- Pearl Breezy Blau
- Shield Silber Metallic

Neue Ausstattungsmerkmale

- Neue Farbvariante

Technische Daten

XL650V TRANSALP (ED-Typ) (95/1/EC-Werte)

Motor	Flüssigkeitsgekühlter 52°-V2-Viertaktmotor, SOHC, 6 Ventile
Bohrung × Hub	79 x 66 mm
Hubraum	647 cm ³
Verdichtung	9,2 : 1
Gemischaufbereitung	2 Gleichdruck-Flachschiebervergaser mit 34-mm-Ø
Max. Leistung	39 kW bei 7.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	55 Nm bei 5.500 min ⁻¹
Zündung	Digitale Transistorzündung mit Zündkennfeld
Starter	Elektrostarter
Getriebe	5 Gänge
Endantrieb	O-Ring Kette
Abmessungen (L×B×H)	2.260 x 920 x 1.315 mm
Radstand	1.505 mm
Sitzhöhe	843 mm
Bodenfreiheit	192 mm
Tankinhalt	19 Liter (inkl. 3 Liter Reserve)
Felgen	Vorn 21 × 1,85 Leichtmetallfelgen mit Drahtspeichen Hinten 17 × 2,50 Leichtmetallfelgen mit Drahtspeichen in tangentialer Anordnung
Bereifung	Vorn 90/90-21 54S Hinten 120/90-17 64S
Radaufhängung	Vorn 41-mm-Ø-Teleskopgabel, 200 mm Federweg Hinten Pro-Link-System mit einstellbarer Druckstufendämpfung, 172 mm Federweg
Bremsen	Vorn 256-mm-Ø-Doppelscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszangen und Sintermetallbelägen Hinten 240-mm-Ø-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange
Trockengewicht	191 kg

Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen. Änderungen vorbehalten.